



ARRUELAS / BUCHAS E MEIA CANA


Arruela e Bucha



Anel Meia cana

<i>Material : Borracha</i>			<i>Tolerâncias para Produtos Usinados</i>	
Diâmetros Externo / Interno	\varnothing Exerno (D_N) \varnothing Interno (d_N)	Altura (h)	\varnothing Exerno (D_N) \varnothing Interno (d_N)	Altura (h)
Até 6,3 mm	$\pm 0,15$	$\pm 0,20$	$\pm 0,10$	$\pm 0,10$
Acima de 6,3 até 10 mm	$\pm 0,20$	$\pm 0,20$	$\pm 0,20$	$\pm 0,20$
Acima de 10 até 16 mm	$\pm 0,20$	$\pm 0,25$	$\pm 0,20$	$\pm 0,20$
Acima de 16 até 25 mm	$\pm 0,25$	$\pm 0,35$	$\pm 0,20$	$\pm 0,20$
Acima de 25 até 40 mm	$\pm 0,35$	$\pm 0,40$	$\pm 0,30$	$\pm 0,30$
Acima de 40 até 63 mm	$\pm 0,40$	$\pm 0,50$	$\pm 0,30$	$\pm 0,30$
Acima de 63 até 100 mm	$\pm 0,50$	$\pm 0,70$	$\pm 0,30$	$\pm 0,30$
Acima de 100 até 160 mm	$\pm 0,70$	$\pm 0,80$	$\pm 0,50$	$\pm 0,50$
Acima de 160 mm	$\pm 0,5\%$	N/A	$\pm 0,50$	$\pm 0,50$

 Tolerâncias conforme IT GQ - 04.02
Tabela - 2 Grau - Fino

 Tolerâncias conforme
IT GQ - 04.02
Tabela - 1 Grau - Médio

Elaborado / Aprovado Por:

CONTROLE DE REVISÃO
RE DATA OBJETO DA REVISÃO

00 11.05.2003 Edição Inicial

Marcos Carmona