





GAXETAS - H

H1

H2

H3

H9

Material : Borracha / Poliuretano			Material : Composto de tecido impregnado com Borracha (Lona)	
Diâmetros Externo / Interno	Ø Interno (d _N)	Tolerância Ø Externo (D _N)	Ø Interno (d _N)	Tolerância Ø Externo (D _N)
	Interferência de Aperto		Interferência de Aperto	
Até 10 mm	- 0,80 até - 1,0 0	± 0,30	- 0,40 até 0,70	± 0,30
Acima de 10 até 18 mm	- 0,70 até - 1,2 0	± 0,40	- 0,50 até 0,80	± 0,40
Acima de 18 até 30 mm	- 0,80 até - 1,4 0	± 0,50	- 0,60 até 1,00	± 0,50
Acima de 30 até 45 mm	- 1,00 até - 1,6 0	± 0,70	- 0,70 até 1,10	± 0,70
Acima de 45 até 70 mm	- 1,20 até - 1,9 0	± 0,80	- 0,80 até 1,30	± 0,80
Acima de 70 até 100 mm	- 1,40 até - 2,1 0	± 1,00	- 1,00 até 1,50	± 1,00
Acima de 100 até 150 mm	- 1,60 até - 2,4 0	± 1,30	- 1,10 até 1,70	± 1,30
Acima de 150 até 200 mm	- 1,90 até - 2,7 0	± 8%	- 1,30 até 1,90	± 8%
Acima de 200 até 300 mm	- 2,50 até - 3,8 0		- 1,70 até 2,70	
Acima de 300 até 500 mm	- 3,05 até - 4,3 5		- 2,10 até 3,00	
Acima de 500 mm	- 3,45 até - 5,0 5		- 2,40 até 3,50	

ALTURA (h e h ₁)			
Até 4 mm	± 0,2	Acima de 12 até 20 mm	± 0,4
Acima de 4 até 12 mm	± 0,3	Acima de 20 mm	± 0,5

Elaborado / Aprovado Por:

Marcos Carmona
CONTROLE DE REVISÃO

REV	DATA	OBJETO DA REVISÃO
00	11.05.2006	Edição inicial