




GAXETAS - T



T1



T3



T5

Material : Borracha

Diâmetros Externo / Interno	Ø Externo (D _n)	Tolerância Ø Interno
	Interferência de aperto	(d _n)
Até 10 mm	+ 0,60 até + 1,00	± 0,20
Acima de 10 até 16 mm	+ 0,70 até + 1,20	± 0,20
Acima de 16 até 30 mm	+ 0,80 até + 1,40	± 0,20
Acima de 30 até 45 mm	+ 1,00 até + 1,60	± 0,30
Acima de 45 até 70 mm	+ 1,20 até + 1,90	± 0,30
Acima de 70 até 100 mm	+ 1,40 até + 2,10	± 0,30
Acima de 100 até 150 mm	+ 1,60 até + 2,40	± 0,50
Acima de 150 até 200 mm	+ 1,90 até + 2,70	± 0,50
Acima de 200 até 300 mm	+ 2,50 até + 3,60	± 0,50
Acima de 300 até 500 mm	+ 3,05 até + 4,35	± 0,80
Acima de 500 mm	+ 3,45 até + 5,05	± 1,50

ALTURA (h)

Até 4 mm ± 0,2

Acima de 4 até 12 mm ± 0,3

Acima de 12 até 20 mm ± 0,4

Acima de 20 mm ± 0,5

Elaborado / Aprovado Por:

Marcos Cermona

CONTROLE DE REVISÃO

OBJETO DA REVISÃO

REV DATA

00 11.05.2006

Edição Inicial