



ALL307PLASS

ESPECIFICAÇÃO DE TOLERÂNCIAS GERAISTabela
Nº 16**PEÇAS EXTRUDADAS EM MATERIAL
ESPONJOSO****DIMENSIONAL
(Comprimento)**

| | |
|------------------|---------|
| ATÉ 40 | ± 1,00 |
| > 40 -- ≤ 63 | ± 1,30 |
| > 63 -- ≤ 100 | ± 1,60 |
| > 100 -- ≤ 160 | ± 2,00 |
| > 160 -- ≤ 250 | ± 2,50 |
| > 250 -- ≤ 400 | ± 3,20 |
| > 400 -- ≤ 630 | ± 4,00 |
| > 630 -- ≤ 1000 | ± 5,00 |
| > 1000 -- ≤ 1600 | ± 6,30 |
| > 1600 -- ≤ 2500 | ± 10,00 |
| > 2500 -- ≤ 4000 | ± 12,5 |
| Acima de 4000 | ± 0,32% |

**DIMENSIONAL
(Perfil)**

| | |
|---------------|--------|
| ATÉ 2,5 | ± 0,35 |
| > 2,5 -- ≤ 4 | ± 0,40 |
| > 4 -- ≤ 6,3 | ± 0,50 |
| > 6,3 -- ≤ 10 | ± 0,70 |
| > 10 -- ≤ 16 | ± 0,80 |
| > 16 -- ≤ 25 | ± 1,00 |
| > 25 -- ≤ 40 | ± 1,30 |
| > 40 -- ≤ 63 | ± 1,60 |
| > 63 -- ≤ 100 | ± 2,00 |

Elaborado / Aprovado Por:

CONTROLE DE REVISÃO

| | REV | DATA | OBJETO DA REVISÃO |
|--|----------------|------|-------------------|
| | Marcos Carmona | 00 | 11.05.2006 |